

Oxygen and Helium Analysers & sensors etc.

VN202 VN202mkII O2 Analyser + Laukku, 280 €

TEK-OX TEK-OX O2 Analyser + Otter Box, 299 €

181 Flow Restrictor 35€

16910617 Virtauksen rajoitin, 70€

OA-15 Sensor Saver 5€

ROA-14 Anturin pallopää 18€

ROA-27 Sensor Diverter 9€

ROA-13 Sensor Tee 10€

Oxygen sensors 88 - 115 €: R-17VAN (TEK-OX, VN202...), R-22VAN (Oxyspy, Divesoft), R-22AT, R-22AEX, R-22DEM (Analox O2EII vanhempi), R-33DE (Analox O2EII uudempi), R-33VAN, R-33S (Analox O2DII), R-33S1, jne...



VN202 analysaattori on roisketiivis. Mukana suoja-laukku.



TEK-OX analyser, mukana vesitiivis kuljetusrasia.



Decanting Hose, Vippiletku 300bar

(sopii myös 200bar venttiiliin);

63002 1m, EI mittaria 105€

63004 1m, painemitt. 40mm 130 €

63006 2m, painemitt. 40mm 142 €

115 Happipuhdas Whippi neulaventtiilillä. Kokoonpano tilauksen mukaan, alk. 340 €

Vipin painemittari;

127 Ø64mm (KL 2.5) 23 €

5098 Ø100mm (KL 1.0) 110 €

128 Digimittari ECO2 265 €

Neulaventtiili; 6000 ox Needle Valve 120 €

Sovitteet;

107 Ar (&He) 200bar - G5/8 F 78€

108 O2 200bar - G5/8 F 40€

109111 He (&Ar) 300bar - G5/8 F 60€

116 M26 M - G5/8 F 30€

179 M26 F - G5/8 M 30€

230230 G5/8 230bar F - 230bar F 30€

230300 G5/8 230bar F - 300bar M 30€

T-Adapters; T230 G5/8 230 bar, 60€

T300 G5/8 300 bar, 60€

Suodattimet, suodatusaineet ym;

SL PF Personal Filter *1dl Molecular sieve + aktiivihiihtäytöllä ja suojatulpilla*, 150 €

783 Filter 300 cc, 280 - 330 €

171 Suodatinpatruuna Undersea personal filteriin tai pikkuColtriin 38€

99130 Molekular Sieve 1L (n. 730g) 37 € *) *) Suodatusaineita voi ostaa myös muun määrän

99131 Aktiivihiihi 1L (n. 450g) 18 € *)

164 Synteettinen kompressorioily Bauer N28355-1;

7,5 dl 25€ / 5 L 155 €



<- 16910617 Virtauksen rajoitin esim. kaasun analysointiin tai säiliön hitaaseen tyhjentämiseen

181 Flow Restrictor -> kaasujen analysointiin kompressorin painepuolelta.



Filtereitä happipuhdasta ilman tuottamiseen; 783 Max virtaus 500 l/min, yksisuuntaisventtiili, paineenpoisto, vaihtopatruuna 42€. Patruunan voi myös täyttää uudelleen.

SL PF Max. virtaus 200 l/min. Kastepiste jopa -60° C. Helppo avata ja vaihtaa suodatusaineet.



<- ROA-27 Sensor Diverter



<- ROA-14 Anturin pallopää



ROA-13 Sensor Tee



<- OA-15 Sensor Saver



Decanting hose 63004 1m, 63006 2m

Nämä whipit sopivat esim. argonin vippaamiseen tai valmiin seoksen siirtämiseen pullosta toiseen.



63002 1m, Decanting Hose



115 Happivippi neulaventtiilillä. Rakennetaan tarpeen mukaan esim. erilaisilla painemittareilla ja sovitteilla (kuvassa Ø62mm mittari).



T230 tai T300 T-Adapter vipin haaroitukseen



128 5098 127 Vipin painemittarit. Kumisuojus on lisävaruste.



Komponentteja kaasujärjestelmien rakenteluun